

AEOLUS

AGR30 HN266

ON/OFF ROAD ALL-POSITION

PNEU SUR/HORS ROUTE TOUTES POSITIONS

CODE	SIZE	P.R.	L.I.	S.S.	O.D.	S.W.	T.D.	R.W.	S.L.R.	R/M	WT.	Max Rated Load @ PSI	
												SINGLE	DUAL
733369	11R22.5	16	148/144	L	41.7	10.9	23	8.25	19.4	501	125.0	6610@120	6005@120
733380	315/80R22.5	20	157/154	L	42.7	12.4	23	9.00	19.8	492	161.0	9090@130	8270@130
733446	11R24.5	16	149/146	L	43.3	11.3	23	8.25	20.3	482	134.0	7160@120	6610@120



The AGR30 (HN266) is engineered for on- and off-road applications, with an extra deep 23/32^{nds} tread depth that delivers superior traction and extended tread life for use in a variety of construction and commercial applications.

Features and Benefits:

- Interlocking honeycomb tread design for exceptional weight distribution and even wear
- Open shoulders with extra deep sipes for lateral stability and biting in off-road terrains
- 23/32^{nds} tread depth for extra-long tread life
- Reinforced casing for excellent off-road performance and longevity

Applications:

- Regional Trucks
- Freight Trucks
- Ready Mix Trucks
- Refuse Trucks
- Dump Trucks
- Logging Trucks

Le AGR30 (HN266) est conçu pour être utilisé à la fois sur route et hors route. Sa bande de roulement très profonde de 23/32^e de pouce lui assure un coefficient d'usure accru et une traction supérieure utile dans de nombreuses applications commerciales et de construction

Caractéristiques et avantages :

- Motif de bande d'enchèvement de nid d'abeille pour une excellente distribution de poids et usure égale
- Épaulement ouvert avec lamelles très profondes pour une meilleure stabilité et plus de mordant en situations hors route
- Profondeur de bande de 23/32^e pour vie de bande accrue
- Enveloppe renforcée pour un comportement excellent en situation hors route et longévité améliorée

Utilisations :

- Camions pour service régional
- Camions de fret
- Bétonnières
- Camions à ordures
- Camions à benne
- Camions pour exploitation forestière

