

AEOLUS

ATR65 HN805

TRAILER

REMRORQUE

CODE	SIZE	PR.	L.I.	S.S.	O.D.	S.W.	T.D.	R.W.	S.L.R.	R/M	WT.	Max Rated Load @ PSI	
												SINGLE	DUAL
740041	285/70R19.5	16	144/142	M	35.0	10.9	18	8.25	16.5	592	90	6175@120	5840@120
740095	385/55R19.5	18	156	J	36.4	15.2	19	12.25	17.2	574	115	8820@130	N/A
740028	385/55R22.5	20	158	L	39.5	15.1	20	12.25	17.9	529	162	9370@120	N/A
742382	425/65R22.5	20	165	K	44.0	16.6	21	12.25	20.3	471	195.8	11400@120	N/A



The ATR65 (HN805) is engineered for trailer applications, with a low rolling resistance profile for reduced operating road noise, and two wide shoulders for lateral stability.

Features and Benefits:

- Wide shoulders for superior lateral stability and resistance to curbing damage
- Staggered deep grooves for exceptional cooling and cut resistance
- Sipes provide enhanced hydro-planing resistance

Applications:

- Trailers

Le ATR65 (HN805) est un pneu conçu pour application de remorque, qui résiste au roulement bas assurant un taux de bruit très bas en marche et à deux épaulements larges pour une stabilité latérale.

Caractéristiques et avantages :

- Épaulements larges pour une stabilité latérale supérieure et résistance au dommage causée par les trottoirs ou bord de route
- Rainures creuses et échelonnées aident au refroidissement et à la résistance aux entailles
- Lamelles offrent une résistance améliorée à l'aquaplanage

Utilisations :

- Remorques

